

Bitucum Black

Bituumenemulsioonil põhinev niiskuskaitsevärv

Bituumenemulsioonil põhinev värv konstruktsioonide kaitseks niiskuse ja looduslikult esineva ainete eest pinnasas. Seda võib peale kanda maaalustele betoonkonstruktsioonidele kui ka müüritistele, kui ka kõigile teadaolevatele ja sobivatele mineraalsetele pindadele.

TOOTE OMADUSED

Lahustivaba ja keskkonnasõbralik

Kasutusvalmis

Lihtne paigaldada

Kõrge polümerisatsiooniastmega

Saab peale kanda pumba/pihustiga, rulli või harjaga

Kiiresti kuivav

Hea püsivusega

Külma- ja jäätörjesoolade suhtes vastupidav

Külmumise eest kaitstult on säilivusaeg vähemalt 12 kuud

TEHNILISED ANDMED

Tihedus 1,10 kg/l

Materjali kulu * 01-02L/ m²

Täielik kõvenemine / täielik koormustaluvus** 20-40 min

Aeg vihmakindluseni*

Töö- ja kuivamistemperatuur*** +5 °C kuni +30 °C

* Aeg võib suuresti kõikuda sõltuvalt niiskusest, temperatuurist, katte paksusest ja aluspinnast. Aeg põhineb standardsetel ilmastikutingimustel (+23 °C ja suhteline niiskus 50%).

** Näidatud on kulumäära miinimumväärtused kasutamiseks katusekihina või parandusmassina. Need võivad suureneada sõltuvalt pealekandmisviisist.

*** Temperatuur: komponentide, paigaldamise ja ümbritseva keskkonna temperatuur.

TARNEKOMPLEKTID

30 kg ämber | 18 ämbrit kaubaalusel | alusetäie kaal umbes 580 kg

ÜLDISED MÄRKUSED

Tihendamisel ja hooldustööde tegemisel tuleb järgida asjakohaseid standardeid ja juhendeid.

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

- Aluspind peab olema piisavalt kuiv, tasane, püsiv, kaitstud külmumise eest, puhas ja sellel ei tohi olla õli, määreid, pigi, mullistumist, pragusid, prügi, mustust, mördijääke ega muud võimalikku prahti.
- Suuremad praod ja defektid tuleb täita nt kelluga silutava bituumenimassiga Bitucum-eco või vastava betoonseguga.
- Üle 5 mm suurusega lahtised pötkliited või augud tuleb täita sobiva mördiga.

PEALEKANDMINE

Bitucum PRO-1 on kasutusvalmis ja seda saab pinnale kanda otse ämbrist kas harja, rulli, kellu või sobiva pihustusseadmega.

Bitucum Black

Bituumenemulsioonil põhinev niiskuskaitsevärv

ERIMÄRKUSED MAA-ALUSTE TARINDITE KAITSEKS

- Sõltuvalt Bitucum Blacki rakendusest võib olla vajalik mitmekihiline pealekandmine. Alati enne järgmise pealekandmist veenduge, et kiht oleks kuiv.
- Kaitske äsja peale kantud kihti vihma, külma ja tugeva päikesevalguse eest kuni täieliku kuivamiseni.
- Paigaldage kaitse-, isolatsiooni- või drenmaterjal alles pärast seda, kui Bitucum Black on täielikult kuivanud.
- Tööriistad ja seadmed tuleb kohe pärast kasutamist veega puhastada.

CE-MÄRGIS

 0432	 Harju maakond, Tallinn, Peterburi tee 53, 11415 www.wetest.ee
13 CPR-EE/25092023 EN 15814:2011+A2:2014 Bitucum Black Polümeermodifitseeritud bituumenpakskihatkate hüdroisolatsiooniks	
Veetihedus	<i>klass W1</i>
Pragude täitmise võime	<i>klass CB1</i>
Veekindlus	<i>puudub vee värvumine, kihid ei irdu</i>
Elastsus madalal temperatuuril	<i>ei esine pragusid</i>
Mõõtmete stabiilsus kõrgel temperatuuril	<i>ei libise ega voola alla</i>
Tuletundlikkus	<i>klass E</i>
Survetugevus	<i>klass CO</i>
Ohtlikud ained	<i>toimivus määramata</i>
Veetiheduse püsivus ja tuletundlikkus	<i>nõuetekohane</i>

Märkus Käesoleva tehniliste andmete lehe (TAL) sisu võib kopeerida mõnda teise projektiga seotud dokumenti, kuid saadud dokument ei täienda ega asenda Wetest toote paigaldamise ajal kehtinud TAL-i nõudeid. Kõige ajakohasema TAL-i ja garantiiteabe saamiseks palume külastada meie veebisaiti www.wetest.ee. Selles TAL-is sisalduvate (või nendest tuletatud) nõuete või sõnastuse muutmine tühistab kõik seotud Wetest garantiid.

Versioon 01: Selle versiooni ajakohastamisel kaotab käesolev versioon kehtivuse.

Wetest OÜ (14194640)

Aadress: Estonia, Harju maakond, Tallinn, Peterburi tee 53, 11415

info@wetest.ee | www.wetest.ee | +372 55531883