

Bitucum Fliis 250

Polüpropüleen fliiskangas ühenduskohtade tugevdamiseks Bitucum-PRO süsteemis.

Bitucum Fliis 250 paigaldatakse koos Bitucum PRO-1 võõrhüdroisolatsiooniga

TOOTE OMADUSED

Soovitav kriitiliste aluspindade jaoks
Paigaldatakse vuugiühendustesse ja üleminekutele
Säilivusaeg vähemalt 24 kuud

TEHNILISED ANDMED

Laius	280mm
Paksus	0,7mm
Värv	Valge
Kaal	120 g/m ²
Material	Polüpropüleen

TARNEKOMPLEKTID

50m rull

ÜLDISED MÄRKUSED

Tihendamisel ja hooldustööde tegemisel tuleb järgida asjakohaseid standardeid ja juhendeid.

PEALEKANDMINE

- Bitucum Fliis 250 tuleb lõigata sobivasse pikkusesse ja paigaldada sobivate tööriistade abil täielikult ja kindlalt esimese värskelt Bitucum PRO-1 kihile sisse.
- Järgmised fliisi kihid tuleb kanda nii, et servad kattuksid vähemalt 5 cm.
- Seejärel kantakse Bitucum PRO-1 vajaliku paksusega peale nii, et kogu fliisi pind on kaetud.
- Kui töö katkeb, veenduge, et enne Bitucum PRO-1 teise kihile kandmist ei ole fliis märgunud.