

Biturex 1.5

TOIMIVUSDEKLARATSIOON nr. EE/Biturex 1.5/13969

1. TOOTETÜÜBI KORDUMATU TUNNUSKOOD

Biturex 1.5

2. EHITUSTOOTE KAVANDATUD KASUTUSOTSTARVE VÕI -OTSTARBED

Külmalt isekleepuv polümeerset bituumenit sisaldav membraan hüdroisolatsiooniks

3. TOOTJA

Wettest OÜ, Harju maakond, Tallinn, Peterburi tee 53, 11415, www.wettest.ee

4. TOIMIVUSE PÜSIVUSE HINDAMISE JA KONTROLLIMISE SÜSTEEMID

Süsteem 2+ Süsteem 3 (tuletundlikkuse jaoks)

5. ÜHTLUSTATUD STANDARDID JA TEAVITATUD ASUTUS

EN 13969:2004 + A1:2006

Teavitatud asutus Materialprüfungsamt für das Bauwesen, TU Braunschweig, ID-nr 0761, on viinud läbi tootmistehase ja tehase tootmisohjesüsteemi esialgse inspekteerimise ning on tehase tootmisohjesüsteemi pidevalt jälginud, analüüsinud ja hinnanud ning andnud välja tehase tootmisohjesüsteemi vastavustunnistuse. Teavitatud asutus Materialprüfungsamt für das Bauwesen, TU Braunschweig, ID-nr 0761, hindas toimivust (tuletundlikkust) tootjalt katsetamiseks võetud proovide põhjal.

6. TEHNILISED NÄITAJAD

Omadused	Tulemused
Tuletundlikkus	Euroklass E
Veetihedus	nõuetekohane
Löögikindluse klass	kindel, meetod: A: ≤ 200 mm
Liitekohtade nihketugevus	230 ± 80 N / 50 mm
Elastsus madalal temperatuuril	≤ -30 °C
Tõmbetugevus: Maks. Tõmbe jõud md/cd	240 ± 40 N / 50 mm
Venivus: Rikisihis	$370 \pm 100\%$
Venivus: Ristisihis	$320 \pm 80\%$
Vastupidavus staatilise koormuse suhtes	kindel, meetod: B: ≤ 5 kg
Rebimistugevus	140 ± 40 N
Veetiheduse püsivus pärast tehisklikku vanandamist	nõuetekohane
Veetiheduse püsivus pärast kemikaalidega töötlemist	nõuetekohane
Ohtlikud ained	puuduvad

See toimivusdeklaratsioon on välja antud ülalnimetatud tootja ainuvastutusel, järgides määruse (EL) nr 305/2011 nõudeid.



Tootja eest ja nimel alla kirjutanud: Margus Siilo – Juhataja
Välja antud Tallinnas 18.11.2023

Wettest OÜ (14194640)Aadress: Harju maakond, Tallinn, Peterburi tee 53, 11415
info@wettest.ee | www.wettest.ee | +372 55531883

Biturex 1.5

TOIMIVUSDEKLARATSIOON nr. EE/Biturex 1.5/13969

CE-MÄRGIS (Toimivusdeklaratsiooni nr EE/Biturex 1.5/13969 lisa)

 0761	 Harju maakond, Tallinn, Peterburi tee 53, 11415 www.wettest.ee
13 Biturex 1.5 EN 13969:2004 + A1:2006 Külmalt isekleepuv polümeerset bituumenit sisaldav membraan hüdroisolatsiooniks	
Tuletundlikkus	Euroklass E
Veetihedus	nõuetekohane
Löögikindluse klass	kindel, meetod: A: ≤ 200 mm
Liitekohtade nihketugevus	230 ± 80 N / 50 mm
Elastsus madalal temperatuuril	≤ -30 °C
Tõmbetugevus: Maks. Tõmbejõud md/cd	240 ± 40 N / 50 mm
Venivus: Rikisihis	$370 \pm 100\%$
Venivus: Ristisihis	$320 \pm 80\%$
Vastupidavus staatilise koormuse suhtes	kindel, meetod: B: ≤ 5 kg
Rebimistugevus	140 ± 40 N
Veetiheduse püsivus pärast tehislisku vanandamist	nõuetekohane
Veetiheduse püsivus pärast kemikaalidega töötlemist	nõuetekohane
Ohtlikud ained	puuduvad