

VASTAVUSDEKLARATSIOON nr. 140125/2

Tootja: WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22, 22885 Barsbüttel

Volitatud esindaja: Wetest OÜ
Peterburi tee 53, 11415 Harju maakond, Tallinn

Toode: Webac Bentonite - Paisuv betoniitlint (savi lint)

Sertifikaat: P-5389/126/14-MPA BS

Tootekirjeldus:

WEBAC® paisuvad bentoniitlindid on ette nähtud sarrustatud töövuukide isoleerimiseks Monoliitbetoontarindites.

Kasutusvaldkond:

WEBAC® paisuvat bentoniitlinti kasutatakse torustike isoleerimiseks ja töövuukide isoleerimisel betoon- ja raudbetoontarindite kaitsmiseks pinnaseniiskuse, surveta vee ja survevee sissetungimise eest.

Toote nõuetele vastavus:

Riiklik testitunnistus (National Test Certificate)

Testiaruanne: paisuvate teipide käitumine leotamine erineva kontsentratsiooniga soolases vees.

Alusmaterjali ülevaatus	Meetod	Tulemus
Paksus		19,6 mm ± 5%
Kaal		24,1 mm ± 5%
Mass		670 g/m ± 3%
Paisumiskiirus	7 p leotamine destilleeritud vees	94% massist ± 10%
Tihedus	DIN EN ISO 1183-1 leotamise meetod	1,49 g/cm ³ ± 3%

Allkirjastanud tootja nimel ja poolt:

Margus Siilo (Tehniline juht)



Tallinn, 14 jaanuar 2025