

Tooteleht

BKD150-AF-235/BE/(VZ või V4A)

Seinapealne ääriktihend BKD150



Kasutamine ja eelised:

- Sobib seinas või laes puuritud ava tihendamiseks
- Kiire ja lihtne paigaldus tüüblitega
- PE - kaitsekaanega
- Püsiv, kindel tihendus
- Erinevad variandid ühepoolisel ühendamisel, kasutades and BKD150 seeria süsteemikaasi ja süsteemisendeid
- Paksu bituumenkatte peale tihendamine on võimalik spetsiaalse tihendusmassi abil

Tehnilised andmed:

- Gaasi- ja veetihe kuni 2.5 baari
- Raami mõõtmed: 235 x 235 mm
- Kinnitusedetailid on tsingitud või valmistatud V4A roostevabast terasest
- Puuritud ava läbimõõt max 150 mm
- Kasutamiseks olemasolevates tarindites veekindlast betoonist konstruktsioonide puuravades, koormusklassid 1 ja 2 koos tihendusmassiga Sikaflex 11 FC Purform
- Sobib paksudele bituumenkatetele koos tihendusmassiga Weicon 310 M® Super-Haft (ei vasta standardile DIN18533)
- Seinapealne 10 mm EPDM - ääriktihend

Materjalid:

Äärik korpus (PA/GF), kaitsekate (PE), kinnitusvahendid (tsingitud või V4A), ääriktihend (EPDM)

Sertifikaadid:

- LRQA koos Sikaflex® -11-FC Purfomiga kuni 2.5 baari
- LRQA koos Weicon 310 M® Super-Haft kuni 1 baari bituumen-hüdrosolatsiooniga pindadel

