

Biturex 2K Elastik

TOIMIVUSDEKLARATSIOON nr. CPR-EE/06052025

1. TOOTETÜÜBI KORDUMATU TUNNUSKOOD

Biturex 2K Elastik

2. EHTUSTOOTE KAVANDATUD KASUTUSOTSTARVE VÕI -OTSTARBED

Polümeeriga modifitseeritud bituumenipõhine paks kattekiht hüdroisolatsiooniks

3. TOOTJA

Wettest OÜ, Harju maakond, Tallinn, Siduri 3-41, 11313, www.wettest.ee

4. TOIMIVUSE PÜSIVUSE HINDAMISE JA KONTROLLIMISE SÜSTEEMID

Süsteem 3 Süsteem 3 (tuletundlikkuse jaoks)

5. ÜHTLUSTATUD STANDARDID JA TEAVITATUD ASUTUS

EN 15814:2011+A2:2014

Teavitatud asutus Kiwa GmbH Flörsheim, ID-No. 1119, on viinud läbi tootmistehase ja tehase tootmisohjesüsteemi esialgse inspekteerimise ning on tehase tootmisohjesüsteemi pidevalt jälginud, analüüsinud ja hinnanud ning andnud välja tehase tootmisohjesüsteemi vastavustunnistuse. Teavitatud asutus Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, ID-No. 0432, hindas toimivust (tuletundlikkust) tootjalt katsetamiseks võetud proovide põhjal.

6. TEHNILISED NÄITAJAD

Omadused	Tulemused
Tuletundlikkus	Euroklass E
Veetihedus	Klass W2A
Pragunemiskindlus	Klass CB2
Veekindlus	Kiht ei eraldu alusmaterjalist, värvitu
Elastsus madalal temperatuuril	pole pragusid
Mõõtmete stabiilsus kõrgel temperatuuril	ei libise ega voola alla
Survetugevus	Klass C2A
Veekindluse ja tuletundlikkuse vastupidavus	läbitud
Ohtlikud ained	Toimivust ei ole määratud (NPD)

See toimivusdeklaratsioon on välja antud ülalnimetatud tootja ainuvastutusel, järgides määruse (EL) nr 305/2011 nõudeid.

Tootja eest ja nimel alla kirjutanud: Margus Siilo – Juhataja
Välja antud Tallinnas 06.05.2025



Biturex 2K Elastik

TOIMIVUSDEKLARATSIOON nr. CPR-EE/06052025

CE-MÄRGIS (Toimivusdeklaratsiooni nr CPR-EE/06052025 lisa)

 0432	 Harju maakond, Tallinn, Siduri 3-41, 11313 www.wettest.ee 25 CPR-EE/06052025 EN 15814:2011 + A2:2014 Biturex 2K Elastik Polümeeriga modifitseeritud bituumenipõhine paks kattekiht hüdroisolatsiooniks
Tuletundlikkus Veetihedus Pragunemiskindlus Veekindlus Elastsus madalal temperatuuril Mõõtmete stabiilsus kõrgel temperatuuril Survetugevus Veetiheduse püsivus ja tuletundlikus Ohtlikud ained	Euroklass E Klass W2A Klass CB2 Vee värvimuutus puudub Ei esine pragusid Ei libise ega voola alla Klass C2A Nõuetekohane NPD (toimivust ei ole määratud)