

Kontaktliim Super X1 PLUS

TEHNILINE ANDMELEHT

Seisuga 30.06.2020

Tootekood: S02830291

OMADUSED

Kontaktliim Super X1 PLUS on kõrgkvaliteetne, elastne ja mitmekülgne liimimis- ja tihendussegu. Sobib betoonile ja terasele, paisuvate tihenduslintide liimimiseks, sanitaarruumides vuukide tihendamiseks, klaasi tihendamiseks PS ja PU vahtpaneelidele, puitkonstruktsioonidele, plastvoodritele ja alumiinium profiilidele.

Kontaktliim Super X1 PLUS sobib niisketele ja kuivadele pindadele.

Toote stabiilsus võimaldab **Kontaktliimi Super X1 PLUS** paigaldada nii lakke kui ka vertikaalselt.

KASUTUSVALDKONNAD

Kontaktliimi Super X1 PLUS tagab mittepoorsetel pindadel suurepärase nakke, püsiva elastsuse, suure tõmbetugevuse ja kiire kuivamise.

TEHNILISED ANDMED

Tihedus:	1.55 g / cm ³
Kuivamisaeg:	3 mm 24 tunni jooksul
Pinnakuivus:	u. 10 – 15 minuti järel
Shore A-kõvadus:	55
Tõmbetugevus:	2.2 MPa (DIN 53504)
Temperatuuritaluvus:	-40°C / +100°C

PAKEND & LADUSTAMINE

290 ml – padrun 12 padrunit kastis

Kontaktliim Super X1 PLUS säilib avamata originaalpakendis 12 kuud, temperatuuril vahemikus +5 °C kuni +25° C.

Kontaktliim Super X1 PLUS

TEHNILINE ANDMELEHT

PAIGALDAMINE

Liim kantakse peale mehaanilise püstoli või suruõhupüstoliga, vertikaalsete siksakiliste joontena puhastele aluspindadele, mis on vabad tolmust ja rasvast. Asetage detailid paika ja suruge need tugevalt liimi sisse. Jälgige, et liimikihi paksusmaterjali ja aluspinna vahel oleks vähemalt 2 – 3 mm.

Töötemperatuur +5°C kuni +30°C (konstruktsiooni temperatuur).

TARVIKUD

Tellimiskood S06112025

Tellimiskood S06122025

Tellimiskood S06121520

Tellimiskood S06212005

Tellimiskood S06212010

Bentoproof black 20 x 25 mm L = 5 m

Bentoproof black PLUS 20 x 25 mm L = 5 m

Bentoproof black PLUS 15 x 20 mm L = 5 m

Polyproof X1 20 x 5 mm L = 20 m

PolyproofX1 20 x 10 mm L = 10 m

Märkus:

Tootja ei saa kontrollida toote paigaldustingimusi mistõttu tagatakse garantii vaid toote kvaliteedile vastavalt müügi- ja tarnetingimustele ega laiene töötlemise lõpptulemusele. Sellel andmelehel olev teave põhineb praegusel tehnilisel teadmistel, kuid pole õiguslikult siduv. Tootja ei vastuta selle toote väärast kasutamisest või hoidmisest tingitud tulenevate kahjude eest. Tootjal on õigus teha andmelehel muudatusi ja täiendusi vastavalt tehnoloogia arengule. 06/2020